Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

1 Identification

· Product identifier

· Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

· Article number: 17990-01, 17990-12

· Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals

· Details of the supplier of the safety data sheet

· Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

· Information department: Product safety department

· Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

2 Hazard(s) identification

· Classification of the substance or mixture



GHS02 Flame

Flam. Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapor.



GHS08 Health hazard

Repr. 1B H360 May damage fertility or the unborn child.

STOT RE 2 H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Asp. Tox. 1 H304 May be fatal if swallowed and enters airways.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Causes skin irritation.

Skin Sens. 1 H317 May cause an allergic skin reaction.

STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness.

- · Label elements
- · GHS label elements The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).
- · Hazard pictograms







GHS02

GHS07

GHS08

· Signal word Danger

(Contd. on page 2)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 1)

· Hazard-determining components of labeling:

toluene

BBP

mequinol

· Hazard statements

Highly flammable liquid and vapor.

Causes skin irritation.

May cause an allergic skin reaction.

May damage fertility or the unborn child.

May cause drowsiness or dizziness.

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

May be fatal if swallowed and enters airways.

· Precautionary statements

Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking.

Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.

Wear protective gloves / eye protection / face protection.

Ground/bond container and receiving equipment.

Use only non-sparking tools.

Take precautionary measures against static discharge.

Wash thoroughly after handling.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing, Rinse skin with water/shower.

Specific treatment (see on this label).

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

Wash contaminated clothing before reuse.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Get medical advice/attention if you feel unwell.

Do NOT induce vomiting.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Store locked up.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· Classification system:

· NFPA ratings (scale 0 - 4)



Health = 2Fire = 3Reactivity = 0

· HMIS-ratings (scale 0 - 4)



*2 *Health* = *2 Fire = 3

(Contd. on page 3)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 2)

- · Other hazards
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.

3 Composition/information on ingredients

- · Chemical characterization: Mixtures
- Description: Mixture of the substances listed below with nonhazardous additions.

	· Dangerous components:		
Ī	108-88-3	toluene	50-100%
Ī	85-68-7	BBP	≤ 2,5%
Ī	150-76-5	mequinol	≤ 2,5%

4 First-aid measures

- · Description of first aid measures
- · General information:

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.

- · After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
- · After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- · After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.
- · After swallowing: If symptoms persist consult doctor.
- · Information for doctor:
- · Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- Indication of any immediate medical attention and special treatment needed No further relevant information available.

5 Fire-fighting measures

- · Extinguishing media
- · Suitable extinguishing agents: CO2, sand, extinguishing powder. Do not use water.
- · For safety reasons unsuitable extinguishing agents: Water with full jet
- · Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- · Advice for firefighters
- · Protective equipment: No special measures required.

6 Accidental release measures

· Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

· Environmental precautions:

Prevent seepage into sewage system, workpits and cellars.

Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

· Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

(Contd. on page 4)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 3)

Do not flush with water or aqueous cleansing agents

· Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

- · Handling:
- · Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

Open and handle receptacle with care.

Prevent formation of aerosols.

· Information about protection against explosions and fires:

Keep ignition sources away - Do not smoke.

Protect from heat.

Protect against electrostatic charges.

Keep respiratory protective device available.

- · Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- · Storage:
- · Requirements to be met by storerooms and receptacles: Store in a cool location.
- · Information about storage in one common storage facility: Not required.
- · Further information about storage conditions:

Keep receptacle tightly sealed.

Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.

Protect from heat and direct sunlight.

· Specific end use(s) No further relevant information available.

8 Exposure controls/personal protection

- · Additional information about design of technical systems: No further data; see item 7.
- · Control parameters

· Components with limit values that require monitoring at the workplace:

108-88-3 toluene

PEL Long-term value: 200 ppm

Ceiling limit value: 300; 500* ppm

*10-min peak per 8-hr shift

REL Short-term value: 560 mg/m³, 150 ppm

Long-term value: 375 mg/m³, 100 ppm

TLV Long-term value: 75 mg/m³, 20 ppm

BEI

(Contd. on page 5)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 4)

· Ingredients with biological limit values:

108-88-3 toluene

BEI 0.02 mg/L

Medium: blood

Time: prior to last shift of workweek

Parameter: Toluene

0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene

0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift

Parameter: o-Cresol with hydrolysis (background)

- · Additional information: The lists that were valid during the creation were used as basis.
- · Exposure controls
- · Personal protective equipment:
- · General protective and hygienic measures:

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing.

Wash hands before breaks and at the end of work.

Store protective clothing separately.

Avoid contact with the skin.

Avoid contact with the eyes and skin.

· Breathing equipment:

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use respiratory protective device that is independent of circulating air.

· Protection of hands:



Protective gloves

 $The \ glove \ material \ has \ to \ be \ impermeable \ and \ resistant \ to \ the \ product / \ the \ substance / \ the \ preparation.$

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

· Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

(Contd. on page 6)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

· Eye protection:

(Contd. of page 5)



Tightly sealed goggles

Physical and chemical properties		
· Information on basic physical and chemical properties		
· General Information		
· Appearance:	7	
Form:	Liquid	
Color:	Clear	
· Odor:	Characteristic Not determined.	
· Odor threshold:	Not determined.	
· pH-value:	Not determined.	
· Change in condition		
Melting point/Melting range:	Undetermined.	
Boiling point/Boiling range:	110 °C (230 °F)	
· Flash point:	< 1 °C (< 34 °F)	
· Flammability (solid, gaseous):	Not flammable.	
· Ignition temperature:	535 °C (995 °F)	
Decomposition temperature:	Not determined.	
· Auto igniting:	Product is not selfigniting.	
· Danger of explosion:	Product is not explosive. However, formation of explosive air/vap mixtures are possible.	
· Explosion limits:		
Lower:	1.2 Vol %	
Upper:	7.0 Vol %	
· Vapor pressure at 20 °C (68 °F):	29 hPa (22 mm Hg)	
· Density at 20 °C (68 °F):	3.2 g/cm³ (26.704 lbs/gal)	
· Relative density	Not determined.	
· Vapor density	Not determined.	
· Evaporation rate	Not determined.	
· Solubility in / Miscibility with		
Water:	Not miscible or difficult to mix.	
· Partition coefficient (n-octanol/water): Not determined. · Viscosity:		
Kinematic:	Not determined.	
· Solvent content:		
Organic solvents:	65.7 %	
VOC content:	65.2 %	
: = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2128.5 g/l / 17.76 lb/gl	

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 6)

· Other information

No further relevant information available.

10 Stability and reactivity

- · Reactivity No further relevant information available.
- · Chemical stability
- · Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- · Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- · Conditions to avoid No further relevant information available.
- · Incompatible materials: No further relevant information available.
- · Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

11 Toxicological information

- · Information on toxicological effects
- · Acute toxicity:

· LD/LC50 v	· LD/LC50 values that are relevant for classification:				
108-88-3 to	108-88-3 toluene				
Oral	LD50	5000 mg/kg (rat)			
Dermal	LD50	12124 mg/kg (rabbit)			
Inhalative	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)			
85-68-7 BI	85-68-7 BBP				
Oral	LD50	2330 mg/kg (rat)			

- · Primary irritant effect:
- · on the skin: Irritant to skin and mucous membranes.
- · on the eye: No irritating effect.
- · Sensitization: No sensitizing effects known.
- · Additional toxicological information:

The product shows the following dangers according to internally approved calculation methods for preparations: Irritant

· Carcinogenic categories

· IARC (International Agency for Research on Cancer)				
108-88-3 toluene	3			
85-68-7 BBP	3			
106-42-3 p-xylene	3			
· NTP (National Toxicology Program)				
None of the ingredients is listed.				
· OSHA-Ca (Occupational Safety Health Administration)				
None of the ingredients is listed.				

12 Ecological information

- · Toxicity
- · Aquatic toxicity: No further relevant information available.
- · Persistence and degradability No further relevant information available.

(Contd. on page 8)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 7)

- · Behavior in environmental systems:
- · Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- · Mobility in soil No further relevant information available.
- · Ecotoxical effects:
- · Remark: Harmful to fish
- · Additional ecological information:
- · General notes: Harmful to aquatic organisms
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.
- · Other adverse effects No further relevant information available.

13 Disposal considerations

- · Waste treatment methods
- · Recommendation:

Must not be disposed of together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- · Uncleaned packagings:
- · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

1 4 7	·		C	. •
14.1	ransport	un	ormai	non

•

· DOT, ADR, IMDG, IATA UN1993

· UN proper shipping name

· DOT Flammable liquids, n.o.s. (Toluene)
· ADR 1993 Flammable liquids, n.o.s. (Toluene)
· IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)

· IATA Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)

- · Transport hazard class(es)
- $\cdot DOT$



· Class 3 Flammable liquids

· Label

· ADR, IMDG, IATA



· Class 3 Flammable liquids

· Label

· Packing group

· DOT, ADR, IMDG, IATA

(Contd. on page 9)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Contd. of pag
Environmental hazards:	Not applicable.
· Special precautions for user	Warning: Flammable liquids
· Danger code (Kemler):	33
· EMS Number:	F- E , S - E
· Stowage Category	B
· Transport in bulk according to Annex I	II of
MARPOL73/78 and the IBC Code	Not applicable.
· Transport/Additional information:	
· DOT	
Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 5 L
2	On cargo aircraft only: 60 L
· ADR	
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
(-z)	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN ''Model Regulation'':	UN 1993 FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (TOLUENE), 3, II

15 Regulatory information

- · Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
- · Sara
- · Section 355 (extremely hazardous substances):

None of the ingredients is listed.

· Section 313 (Specific toxic chemical listings):

108-88-3 toluene 106-42-3 p-xylene

· TSCA ((Toxic	Substances	Control	(Act)).
----------	--------	------------	---------	-------	----

108-88-3 toluene 85-68-7 BBP

2530-85-0 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate

150-76-5 mequinol

67-64-1 Acetone, Reagent Grade

106-42-3 p-xylene

· Proposition 65

· Chemicals known to cause cancer:

None of the ingredients is listed.

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

108-88-3 toluene

(Contd. on page 10)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Contd. of page 9)
· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:	
None of the ingredients is listed.	
· Chemicals known to cause developmental toxicity:	
108-88-3 toluene	
85-68-7 BBP	

· Carcinogenic categories

· EPA (Environmental Protection Agency)		
108-88-3	toluene	II
85-68-7	BBP	С
67-64-1	Acetone, Reagent Grade	Ι
106-42-3	p-xylene	Ι
. TIV (Th	eschold Limit Value established by ACCIH)	

• TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH) 108-88-3 toluene A4 67-64-1 Acetone, Reagent Grade A4 106-42-3 p-xylene A4

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

None of the ingredients is listed.

- · GHS label elements The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).
- · Hazard pictograms







GHS02

S02 GHS07

GHS0

- · Signal word Danger
- · Hazard-determining components of labeling:

toluene

BBP

mequinol

· Hazard statements

Highly flammable liquid and vapor.

Causes skin irritation.

May cause an allergic skin reaction.

May damage fertility or the unborn child.

May cause drowsiness or dizziness.

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

May be fatal if swallowed and enters airways.

· Precautionary statements

Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking.

Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.

Wear protective gloves / eye protection / face protection.

Ground/bond container and receiving equipment.

Use only non-sparking tools.

Take precautionary measures against static discharge.

Wash thoroughly after handling.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.

(Contd. on page 11)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 10)

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

Specific treatment (see on this label).

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

Wash contaminated clothing before reuse.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Get medical advice/attention if you feel unwell.

Do NOT induce vomiting.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Store locked up.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- · Date of preparation / last revision 01/08/2016 / -
- · Abbreviations and acronyms:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

OSHA: Occupational Safety Health

TLV: Threshold Limit Value

PEL: Permissible Exposure Limit

REL: Recommended Exposure Limit

BEI: Biological Exposure Limit

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- · Product identifier
- · Trade name: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · Article number: 17990-01, 17990-12
- · Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

No further relevant information available.

- · Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals
- · Details of the supplier of the safety data sheet
- · Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

ProSciTech Pty Ltd

11 Carlton Street, Kirwan QLD 4817 Australia

Telephone Number: (07) 4773 9444 - 8:30am - 5:00pm, Monday to Friday (excluding Public Holidays) Emergency Contact: (07) 4773 9444 - 8:30am - 5:00pm, Monday to Friday (excluding Public Holidays)

Emgrid Australia Pty. Ltd.

P.O. Box 118 The Patch VIC 3792

Australia

Tel: 03 9752 1785 Fax: 03 9752 1784

Website: www.emgrid.com.au

- · Further information obtainable from: Product safety department
- · Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

2 Hazards identification

· Classification of the substance or mixture



GHS02 flame

Flam. Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapour.



GHS08 health hazard

Repr. 1B H360 May damage fertility or the unborn child.

STOT RE 2 H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Asp. Tox. 1 H304 May be fatal if swallowed and enters airways.



Skin Irrit. 2 H315 Causes skin irritation.

(Contd. on page 2)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 1)

Skin Sens. 1 H317 May cause an allergic skin reaction.

STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness.

- · Label elements
- · GHS label elements The product is classified and labelled according to the Globally Harmonised System (GHS).
- · Hazard pictograms







GHS07

- · Signal word Danger
- · Hazard-determining components of labelling:

toluene

BBP

mequinol

· Hazard statements

Highly flammable liquid and vapour.

Causes skin irritation.

May cause an allergic skin reaction.

May damage fertility or the unborn child.

May cause drowsiness or dizziness.

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

May be fatal if swallowed and enters airways.

· Precautionary statements

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

Wear protective gloves / eye protection / face protection.

Ground/bond container and receiving equipment.

Use only non-sparking tools.

Take precautionary measures against static discharge.

Wash thoroughly after handling.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

Specific treatment (see on this label).

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

Wash contaminated clothing before reuse.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Get medical advice/attention if you feel unwell.

Do NOT induce vomiting.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Store locked up.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

(Contd. on page 3)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 2)

- · Other hazards
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT:** Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.

3 Composition/information on ingredients

- · Chemical characterisation: Mixtures
- Description: Mixture of substances listed below with nonhazardous additions.

· Dangerous components:			
108-88-3	toluene	50-100%	
85-68-7	BBP	≤ 2,5%	
150-76-5	mequinol	≤ 2,5%	
· SVHC			
85-68-7	85-68-7 BBP		

[·] Additional information: For the wording of the listed risk phrases refer to section 16.

4 First aid measures

- · Description of first aid measures
- · General information:

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.

- · After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
- · After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- · After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.
- · After swallowing: If symptoms persist consult doctor.
- · Information for doctor:
- · Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- · Indication of any immediate medical attention and special treatment needed No further relevant information available.

5 Firefighting measures

- · Extinguishing media
- · Suitable extinguishing agents: CO2, sand, extinguishing powder. Do not use water.
- · For safety reasons unsuitable extinguishing agents: Water with full jet
- · Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- · Advice for firefighters
- · Protective equipment: No special measures required.

6 Accidental release measures

· Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

· Environmental precautions:

Prevent seepage into sewage system, workpits and cellars.

Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

(Contd. on page 4)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 3)

· Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

Do not flush with water or aqueous cleansing agents

· Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

- · Handling:
- · Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

Open and handle receptacle with care.

Prevent formation of aerosols.

· Information about fire - and explosion protection:

Keep ignition sources away - Do not smoke.

Protect from heat.

Protect against electrostatic charges.

Keep respiratory protective device available.

- · Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- · Storage:
- · Requirements to be met by storerooms and receptacles: Store in a cool location.
- · Information about storage in one common storage facility: Not required.
- · Further information about storage conditions:

Keep container tightly sealed.

Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.

Protect from heat and direct sunlight.

· Specific end use(s) No further relevant information available.

8 Exposure controls/personal protection

- · Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.
- · Control parameters
- · Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

108-88-3 toluene

NES Short-term value: 574 mg/m³, 150 ppm Long-term value: 191 mg/m³, 50 ppm Sk

- · Additional information: The lists valid during the making were used as basis.
- · Exposure controls
- · Personal protective equipment:
- General protective and hygienic measures:

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing

Wash hands before breaks and at the end of work.

Store protective clothing separately.

Avoid contact with the skin.

(Contd. on page 5)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 4)

Avoid contact with the eyes and skin.

· Respiratory protection:

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use self-contained respiratory protective device.

· Protection of hands:



Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

· Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:



Tightly sealed goggles

9 Physical and chemical properties

· Information on basic physical and chemical properties		
· General Information		
· Appearance:		
Form:	Liquid	
Colour:	Clear	
· Odour:	Characteristic	
· Odour threshold:	Not determined.	
· pH-value:	Not determined.	
· Change in condition Melting point/Melting range: Boiling point/Boiling range:	Undetermined. 110 °C	
· Flash point:	< 1 °C	
· Flammability (solid, gaseous):	Not applicable.	
· Ignition temperature:	535 °C	
· Decomposition temperature:	Not determined.	
· Self-igniting:	Product is not selfigniting.	
Danger of explosion:	Product is not explosive. However, formation of explosive air/vapour mixtures are possible.	

(Contd. on page 6)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

		(Contd. of page
· Explosion limits:		
Lower:	1.2 Vol %	
Upper:	7.0 Vol %	
· Vapour pressure at 20 °C:	29 hPa	
· Density at 20 °C:	3.2 g/cm ³	
· Relative density	Not determined.	
· Vapour density	Not determined.	
· Evaporation rate	Not determined.	
· Solubility in / Miscibility with		
water:	Not miscible or difficult to mix.	
· Partition coefficient (n-octanol/w	ater): Not determined.	
· Viscosity:		
Dynamic:	Not determined.	
Kinematic:	Not determined.	
· Solvent content:		
Organic solvents:	65.7 %	
VOC (EC)	65.69 %	
Other information	No further relevant information available.	

10 Stability and reactivity

- · Reactivity No further relevant information available.
- · Chemical stability
- · Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- · Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- · Conditions to avoid No further relevant information available.
- · Incompatible materials: No further relevant information available.
- · Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

11 Toxicological information

- · Information on toxicological effects
- · Acute toxicity

· LD/LC50 1	· LD/LC50 values relevant for classification:	
108-88-3 to	oluene	
Oral		5000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	12124 mg/kg (rabbit)
Inhalative	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)
85-68-7 B	85-68-7 BBP	
Oral	LD50	2330 mg/kg (rat)

- · Primary irritant effect:
- · Skin corrosion/irritation Irritant to skin and mucous membranes.
- · Serious eye damage/irritation No irritating effect.
- · Respiratory or skin sensitisation No sensitising effects known.

(Contd. on page 7)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 6)

· Additional toxicological information:

The product shows the following dangers according to the calculation method of the General EU Classification Guidelines for Preparations as issued in the latest version:

 \cdot CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction) Repr. 1B

12 Ecological information

- · Toxicity
- · Aquatic toxicity: No further relevant information available.
- · Persistence and degradability No further relevant information available.
- · Behaviour in environmental systems:
- · Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- · Mobility in soil No further relevant information available.
- · Ecotoxical effects:
- · Remark: Harmful to fish
- · Additional ecological information:
- · General notes: Harmful to aquatic organisms
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.
- · Other adverse effects No further relevant information available.

13 Disposal considerations

- · Waste treatment methods
- · Recommendation

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- · Uncleaned packaging:
- · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

14 Transport information

· UN-Number

· ADG, IMDG, IATA

UN1993

· UN proper shipping name

 \cdot ADG

1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)

· IMDG

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)

· IATA

Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)

- · Transport hazard class(es)
- · ADG, IMDG, IATA



· Class 3 Flammable liquids.

(Contd. on page 8)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Contd. of pag
Label	3
Packing group	
ADG, IMDG, IATA	II
Environmental hazards:	Not applicable.
Special precautions for user	Warning: Flammable liquids.
Danger code (Kemler):	33
EMS Number:	<i>F-E,S-E</i>
Stowage Category	B
Transport in bulk according to Annex II	of Marpol
and the IBC Code	Not applicable.
Transport/Additional information:	
ADG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
Transport category	2
Tunnel restriction code	D/E
IMDG	
Limited quantities (LQ)	IL
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation":	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE), 3,

15 Regulatory information

· Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

· sujety, ned	uin and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture	
· Australian	Inventory of Chemical Substances	
108-88-3	toluene	
85-68-7	BBP	
	3-trimethoxysilylpropyl methacrylate	
	mequinol	
67-64-1	Acetone, Reagent Grade	
106-42-3	p-xylene	
· Standard f	for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons	
108-88-3	toluene	S6
67-64-1	Acetone, Reagent Grade	S5

· GHS label elements The product is classified and labelled according to the Globally Harmonised System (GHS). (Contd. on page 9)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 8)

· Hazard pictograms







GHS02

GHS07

· Signal word Danger

· Hazard-determining components of labelling:

toluene

BBP

mequinol

· Hazard statements

Highly flammable liquid and vapour.

Causes skin irritation.

May cause an allergic skin reaction.

May damage fertility or the unborn child.

May cause drowsiness or dizziness.

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

May be fatal if swallowed and enters airways.

· Precautionary statements

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

Wear protective gloves / eye protection / face protection.

Ground/bond container and receiving equipment.

Use only non-sparking tools.

Take precautionary measures against static discharge.

Wash thoroughly after handling.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

Specific treatment (see on this label).

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

Wash contaminated clothing before reuse.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Get medical advice/attention if you feel unwell.

Do NOT induce vomiting.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Store locked up.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

- · Directive 2012/18/EU
- · Named dangerous substances ANNEX I None of the ingredients is listed.
- · Seveso category P5c FLAMMABLE LIQUIDS
- · Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 5,000 t

(Contd. on page 10)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 9)

- · Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 50,000 t
- · National regulations:
- · Other regulations, limitations and prohibitive regulations
- · Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57

85-68-7 BBP

· Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

· Abbreviations and acronyms:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

AU ·

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

1 Identification

- · Product identifier
- · Trade name: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · Article number: 17990-01, 17990-12
- · Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals
- · Details of the supplier of the safety data sheet
- · Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

- · Information department: Product safety department
- · Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

2 Hazard(s) identification

· Classification of the substance or mixture



GHS02 Flame

Flammable Liquids - Category 2 H225 Highly flammable liquid and vapour.



GHS08 Health hazard

Reproductive Toxicity - Category 1B	Н360-Н362	May damage fertility or the unborn child. May cause harm to breast-fed children.
Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - Category 2	Н373	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Aspiration Hazard - Category 1	H304	May be fatal if swallowed and enters airways.



GHS07

Skin Irritation - Category 2	H315	Causes skin irritation.
Skin Sensitizer - Category 1	H317	May cause an allergic skin reaction.
Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure -	H336	May cause drowsiness or dizziness.
Category 3		

- · Label elements
- · GHS label elements The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).

 (Contd. on page 2)

— C

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 1)

· Hazard pictograms







GHS02

GHS07 GH

· Signal word Danger

· Hazard-determining components of labeling:

toluene

BBP

mequinol

· Hazard statements

Highly flammable liquid and vapour.

Causes skin irritation.

May cause an allergic skin reaction.

May damage fertility or the unborn child. May cause harm to breast-fed children.

May cause drowsiness or dizziness.

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

May be fatal if swallowed and enters airways.

· Precautionary statements

Avoid contact during pregnancy and while nursing.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting] equipment.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Ground and bond container and receiving equipment.

Use non-sparking tools.

Take actions to prevent static discharges.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].

Specific treatment (see on this label).

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Get medical advice/attention if you feel unwell.

Do NOT induce vomiting.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Store locked up.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· Hazard description:

· WHMIS-symbols:

B2 - Flammable liquid

(Contd. on page 3)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

D2A - Very toxic material causing other toxic effects

(Contd. of page 2)



- · Classification system:
- · NFPA ratings (scale 0 4)



Health = 2Fire = 3Reactivity = 0

· HMIS-ratings (scale 0 - 4)



Fire = 3Reactivity = 0

- · Other hazards
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.

3 Composition/information on ingredients

- · Chemical characterization: Mixtures
- · Description: Mixture of the substances listed below with nonhazardous additions.

· Dangerou	s components:	
108-88-3	toluene	40-70% w/w
85-68-7	BBP	≤1% w/w
· SVHC		
85-68-7	BBP	

4 First-aid measures

- · Description of first aid measures
- · General information:

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.

- · After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
- · After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- · After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.
- · After swallowing: If symptoms persist consult doctor.
- · Information for doctor:
- · Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- · Indication of any immediate medical attention and special treatment needed No further relevant information available.

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 3)

5 Fire-fighting measures

- · Extinguishing media
- · Suitable extinguishing agents: CO2, sand, extinguishing powder. Do not use water.
- · For safety reasons unsuitable extinguishing agents: Water with full jet
- · Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- · Advice for firefighters
- · Protective equipment: No special measures required.

6 Accidental release measures

· Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

· Environmental precautions:

Prevent seepage into sewage system, workpits and cellars.

Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

· Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

Do not flush with water or aqueous cleansing agents

· Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

- · Handling:
- · Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

Open and handle receptacle with care.

Prevent formation of aerosols.

· Information about protection against explosions and fires:

Keep ignition sources away - Do not smoke.

Protect from heat.

Protect against electrostatic charges.

Keep respiratory protective device available.

- · Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- · Storage:
- · Requirements to be met by storerooms and receptacles: Store in a cool location.
- · Information about storage in one common storage facility: Not required.
- · Further information about storage conditions:

Keep receptacle tightly sealed.

Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.

Protect from heat and direct sunlight.

 \cdot *Specific end use*(s) *No further relevant information available.*

CA ·

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 4)

8 Exposure controls/personal protection

- · Additional information about design of technical systems: No further data; see item 7.
- · Control parameters
- · Components with limit values that require monitoring at the workplace:

108-88-3 toluene

EL Long-term value: 20 ppm

R

EV Long-term value: 20 ppm

- · Additional information: The lists that were valid during the creation were used as basis.
- · Exposure controls
- · Personal protective equipment:
- · General protective and hygienic measures:

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing.

Wash hands before breaks and at the end of work.

Store protective clothing separately.

Avoid contact with the skin.

Avoid contact with the eyes and skin.

· Breathing equipment:

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use respiratory protective device that is independent of circulating air.

· Protection of hands:



Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation. Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

· Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:



Tightly sealed goggles

- CA

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 5)

Physical and chemical proper	rties
· Information on basic physical and	chemical properties
· General Information	• •
· Appearance:	
Form:	Liquid
Color:	Clear
· Odor:	Characteristic
· Odor threshold:	Not determined.
· pH-value:	Not determined.
· Change in condition	
Melting point/Melting range:	Undetermined.
Boiling point/Boiling range:	110 °C
· Flash point:	< 1 °C
· Flammability (solid, gaseous):	Not flammable.
· Ignition temperature:	535 °C
· Decomposition temperature:	Not determined.
· Auto igniting:	Product is not selfigniting.
· Danger of explosion:	Product is not explosive. However, formation of explosive air/vap mixtures are possible.
· Explosion limits:	
Lower:	1.2 Vol %
Upper:	7.0 Vol %
· Vapor pressure at 20 °C:	29 hPa
· Density at 20 °C:	3.2 g/cm ³
· Relative density	Not determined.
· Vapor density	Not determined.
· Evaporation rate	Not determined.
· Solubility in / Miscibility with	
Water:	Not miscible or difficult to mix.
· Partition coefficient (n-octanol/wat	ter): Not determined.
· Viscosity:	
Dynamic:	Not determined.
Kinematic:	Not determined.
· Solvent content:	
Organic solvents:	65.7 %
· Other information	No further relevant information available.

10 Stability and reactivity

- · Reactivity No further relevant information available.
- · Chemical stability
- · Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- · Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- · Conditions to avoid No further relevant information available.

(Contd. on page 7)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 6)

- · Incompatible materials: No further relevant information available.
- · Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

11 Toxicological information

- · Information on toxicological effects
- · Acute toxicity:

· LD/LC50 1	· LD/LC50 values that are relevant for classification:	
108-88-3 to	oluene	
Oral		5000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	12124 mg/kg (rabbit)
Inhalative	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)
85-68-7 B	BP	
Oral	LD50	2330 mg/kg (rat)

- · Primary irritant effect:
- · on the skin: Irritant to skin and mucous membranes.
- · on the eye: No irritating effect.
- · Sensitization: No sensitizing effects known.
- · Additional toxicological information:

The product shows the following dangers according to internally approved calculation methods for preparations: Irritant

· Carcinogenic categories

· IARC (I	nternational Agency for Research on Cancer)	
108-88-3	3 toluene	3
85-68-7	7 BBP	3
106-42-3	3 p-xylene	3
· NTP (No	ational Toxicology Program)	
None of	the ingredients is listed.	
· OSHA-C	Ca (Occupational Safety Health Administration)	
None of	the ingredients is listed.	

12 Ecological information

- · Toxicity
- · Aquatic toxicity: No further relevant information available.
- · Persistence and degradability No further relevant information available.
- · Behavior in environmental systems:
- · Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- · Mobility in soil No further relevant information available.
- · Ecotoxical effects:
- · Remark: Harmful to fish
- · Additional ecological information:
- · General notes: Harmful to aquatic organisms
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.

(Contd. on page 8)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

· Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

· Other adverse effects No further relevant information available.

(Contd. of page 7)

13 Disposal considerations

- · Waste treatment methods
- · Recommendation:

Must not be disposed of together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- · Uncleaned packagings:
- · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

UN-Number	
DOT, TDG, IMDG, IATA	UN1993
UN proper shipping name	
DOT	Flammable liquids, n.o.s. (Toluene)
TDG	1993 Flammable liquids, n.o.s. (Toluene)
IMDG IATA	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE) Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)
	Fiammable tiquia, n.o.s. (Totaene)
Transport hazard class(es)	
DOT	
FLAMMABLE LYCUID	
Class	3 Flammable liquids
Label	3
TDG, IMDG, IATA	
3	
Class	3 Flammable liquids
Label	3
Packing group	
DOT, TDG, IMDG, IATA	II
Environmental hazards:	Not applicable.
Special precautions for user	Warning: Flammable liquids
Danger code (Kemler):	33
EMS Number:	F-E,S-E
Stowage Category	В

Not applicable.

(Contd. on page 9)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Contd. of page
· Transport/Additional information:	
$\cdot DOT$	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 5 L
	On cargo aircraft only: 60 L
\cdot TDG	
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
\cdot Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1993 FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. (TOLUENE), 3, II

15 Regulatory information

- · Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
- · Sara

None of the ingredients is listed.

· Section 313 (Specific toxic chemical listings):

108-88-3 toluene

106-42-3 p-xylene

· TSCA (Toxic Substances Control Act):

108-88-3 toluene

85-68-7 BBP

2530-85-0 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate

150-76-5 mequinol

67-64-1 Acetone, Reagent Grade

106-42-3 p-xylene

- · Proposition 65
- · Chemicals known to cause cancer:

None of the ingredients is listed.

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

108-88-3 toluene

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

None of the ingredients is listed.

· Chemicals known to cause developmental toxicity:

108-88-3 toluene

85-68-7 BBP

(Contd. on page 10)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 9)

· Carcinogenic categories

Caremos	ene cuicsories	
· EPA (En	vironmental Protection Agency)	
108-88-3	toluene	II
85-68-7	BBP	C
67-64-1	Acetone, Reagent Grade	I
106-42-3	p-xylene	I
· TLV (Thi	reshold Limit Value established by ACGIH)	
108-88-3	toluene	A4
67-64-1	Acetone, Reagent Grade	A4
106-42-3	p-xylene	A4
· NIOSH-0	Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)	•
None of t	he ingredients is listed.	
· Canadiar	n substance listings:	
· Canadiar	n Domestic Substances List (DSL)	
108-88	3 toluene	
85-68-	7 BBP	
2530-85-	0 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate	
150-76	5 mequinol	

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)

67-64-1 Acetone, Reagent Grade

106-42-3 p-xylene

106-42-3 p-xylene

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)

108-88-3 toluene

- · GHS label elements The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).
- · Hazard pictograms







GHS02

GHS07

GHS08

· Signal word Danger

· Hazard-determining components of labeling:

toluene

BBP

mequinol

· Hazard statements

Highly flammable liquid and vapour.

Causes skin irritation.

May cause an allergic skin reaction.

May damage fertility or the unborn child. May cause harm to breast-fed children.

May cause drowsiness or dizziness.

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

May be fatal if swallowed and enters airways.

· Precautionary statements

Avoid contact during pregnancy and while nursing.

(Contd. on page 11)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 10)

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting] equipment.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Ground and bond container and receiving equipment.

Use non-sparking tools.

Take actions to prevent static discharges.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].

Specific treatment (see on this label).

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Get medical advice/attention if you feel unwell.

Do NOT induce vomiting.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Store locked up.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- · Date of preparation / last revision 01/08/2016 / -
- · Abbreviations and acronyms:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

 ${\it HMIS: Hazardous\ Materials\ Identification\ System\ (USA)}$

WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

OSHA: Occupational Safety Health

Flammable Liquids - Category 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irritation - Category 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Skin Sensitizer - Category 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Reproductive Toxicity - Category 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

(Contd. on page 12)

Printing date 01/08/2016 Reviewed on 01/08/2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 11)

Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - Category 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - Category 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Aspiration Hazard - Category 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

CA-

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- · 1.1 Product identifier
- · Trade name: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · Article number: 17990-01, 17990-12
- · 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

No further relevant information available.

- · Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals
- · 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
- · Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

- · Further information obtainable from: Product safety department
- · 1.4 Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

SECTION 2: Hazards identification

- · 2.1 Classification of the substance or mixture
- · Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008



GHS02 flame

Flam. Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapour.



GHS08 health hazard

Repr. 1B H360Df May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.

STOT RE 2 H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Asp. Tox. 1 H304 May be fatal if swallowed and enters airways.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Causes skin irritation.

STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness.

Aquatic Chronic 3 H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

- · 2.2 Label elements
- · Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008

The product is classified and labelled according to the CLP regulation.

(Contd. on page 2)

(Contd. of page 1)

Safety data sheet according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

· Hazard pictograms







GHS02

2 GHS07 GH

· Signal word Danger

· Hazard-determining components of labelling:

toluene

BBP

· Hazard statements

H225 Highly flammable liquid and vapour.

H315 Causes skin irritation.

H360Df May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.

H336 May cause drowsiness or dizziness.

H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

· Precautionary statements

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No

moking.

P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/ doctor.

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/

shower.

P321 Specific treatment (see on this label).

P405 Store locked up.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international

regulations.

· Additional information:

Contains mequinol. May produce an allergic reaction.

- · 2.3 Other hazards
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT:** Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

· 3.2 Chemical characterisation: Mixtures

· Description: Mixture of substances listed below with nonhazardous additions.

· Dangerous components:						
0110, 100 00 0	toluene	50-100%				
EINECS: 203-625-9	🏇 Flam. Liq. 2, H225; 🚯 Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; 🕦 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336					
	H304; 🕠 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336					
CAS: 85-68-7	BBP	≤2,5%				
EINECS: 201-622-7	Repr. 1B, H360Df; 🕸 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410					
CAS: 150-76-5	mequinol	≤2,5%				
EINECS: 205-769-8	🗘 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317					
CVIIC						

•	S	V	H	C

85-68-7 BBP

(Contd. on page 3)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 2)

· Additional information: For the wording of the listed risk phrases refer to section 16.

SECTION 4: First aid measures

- · 4.1 Description of first aid measures
- · General information:

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.

- · After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
- · After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- · After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.
- · After swallowing: If symptoms persist consult doctor.
- 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- · 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No further relevant information available.

SECTION 5: Firefighting measures

- · 5.1 Extinguishing media
- · Suitable extinguishing agents: CO2, sand, extinguishing powder. Do not use water.
- · For safety reasons unsuitable extinguishing agents: Water with full jet
- · 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- · 5.3 Advice for firefighters
- · Protective equipment: No special measures required.

SECTION 6: Accidental release measures

· 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

· 6.2 Environmental precautions:

Prevent seepage into sewage system, workpits and cellars.

Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

· 6.3 Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

Do not flush with water or aqueous cleansing agents

· 6.4 Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

SECTION 7: Handling and storage

· 7.1 Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

Open and handle receptacle with care.

Prevent formation of aerosols.

· Information about fire - and explosion protection:

Keep ignition sources away - Do not smoke.

Protect from heat.

(Contd. on page 4)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 3)

Protect against electrostatic charges.

Keep respiratory protective device available.

- · 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- · Storage:
- · Requirements to be met by storerooms and receptacles: Store in a cool location.
- · Information about storage in one common storage facility: Not required.
- · Further information about storage conditions:

Keep container tightly sealed.

Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.

Protect from heat and direct sunlight.

· 7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

- · Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.
- · 8.1 Control parameters

· Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

108-88-3 toluene

WEL Short-term value: 384 mg/m³, 100 ppm

Long-term value: 191 mg/m³, 50 ppm

85-68-7 BBP

WEL Long-term value: 5 mg/m³

- · Additional information: The lists valid during the making were used as basis.
- · 8.2 Exposure controls
- · Personal protective equipment:
- · General protective and hygienic measures:

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing

Wash hands before breaks and at the end of work.

Store protective clothing separately.

Avoid contact with the skin.

Avoid contact with the eyes and skin.

· Respiratory protection:

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use self-contained respiratory protective device.

· Protection of hands:



Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation. Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

(Contd. on page 5)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 4)

 $\cdot \textit{Penetration time of glove material}$

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:



Tightly sealed goggles

	nemical properties
9.1 Information on basic physical a	und chemical properties
General Information	
Appearance:	
Form:	Liquid
Colour:	Clear
Odour:	Characteristic
Odour threshold:	Not determined.
pH-value:	Not determined.
Change in condition	
Melting point/Melting range:	Undetermined.
Boiling point/Boiling range:	110 °C
Flash point:	< 1 °C
Flammability (solid, gaseous):	Not applicable.
Ignition temperature:	535 °C
Decomposition temperature:	Not determined.
Self-igniting:	Product is not selfigniting.
Danger of explosion:	Product is not explosive. However, formation of explosive air/vape mixtures are possible.
Explosion limits:	
Lower:	1.2 Vol %
Upper:	7.0 Vol %
Vapour pressure at 20 °C:	29 hPa
Density at 20 °C:	3.2 g/cm³
Relative density	Not determined.
Vapour density	Not determined.
Evaporation rate	Not determined.
Solubility in / Miscibility with	
water:	Not miscible or difficult to mix.
Partition coefficient (n-octanol/wat	t er): Not determined.
Viscosity:	
Dynamic:	Not determined.
Kinematic:	Not determined.

(Contd. on page 6)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 5)

· Solvent content:

 Organic solvents:
 65.7 %

 VOC (EC)
 65.69 %

• 9.2 Other information No further relevant information available.

SECTION 10: Stability and reactivity

- · 10.1 Reactivity No further relevant information available.
- · 10.2 Chemical stability
- Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- · 10.3 Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- · 10.4 Conditions to avoid No further relevant information available.
- · 10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.
- · 10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

SECTION 11: Toxicological information

- · 11.1 Information on toxicological effects
- · Acute toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.

· <i>LD/LC50</i> 1	· LD/LC50 values relevant for classification:	
108-88-3 to	108-88-3 toluene	
Oral		5000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	12124 mg/kg (rabbit)
Inhalative	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)
85-68-7 B	BP	
Oral	LD50	2330 mg/kg (rat)

- · Primary irritant effect:
- · Skin corrosion/irritation

Causes skin irritation.

- · Serious eye damage/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.
- · Respiratory or skin sensitisation Based on available data, the classification criteria are not met.
- · CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
- · Germ cell mutagenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- · Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- · Reproductive toxicity

May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.

· STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness.

· STOT-repeated exposure

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

· Aspiration hazard

May be fatal if swallowed and enters airways.

SECTION 12: Ecological information

- · 12.1 Toxicity
- · Aquatic toxicity: No further relevant information available.
- · 12.2 Persistence and degradability No further relevant information available.

(Contd. on page 7)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 6)

- · 12.3 Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- 12.4 Mobility in soil No further relevant information available.
- · Ecotoxical effects:
- · Remark: Harmful to fish
- · Additional ecological information:
- · General notes: Harmful to aquatic organisms
- · 12.5 Results of PBT and vPvB assessment
- · PBT: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.
- · 12.6 Other adverse effects No further relevant information available.

SECTION 13: Disposal considerations

- · 13.1 Waste treatment methods
- · Recommendation

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- · Uncleaned packaging:
- · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

SECTION 14: Transport information	
14.1 UN-Number ADR, IMDG, IATA	UN1993
14.2 UN proper shipping name	
ADR	1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)
IMDG	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)
IATA	Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)
14.3 Transport hazard class(es)	
ADR, IMDG, IATA	
Class Label	3 Flammable liquids.
14.4 Packing group	
ADR, IMDĞ, İATA	II
14.5 Environmental hazards:	Not applicable.
14.6 Special precautions for user	Warning: Flammable liquids.
Danger code (Kemler):	33
EMS Number:	F- E , S - E
Stowage Category	B =
14.7 Transport in bulk according to Ann	ex II of
Marpol and the IBC Code	Not applicable.

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Contd. of page
Transport/Additional information:	
· ADR	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
Transport category	2
· Tunnel restriction code	D/E
· IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation":	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE), 3, II

SECTION 15: Regulatory information

- \cdot 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
- · Directive 2012/18/EU
- · Named dangerous substances ANNEX I None of the ingredients is listed.
- · Seveso category P5c FLAMMABLE LIQUIDS
- · Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 5,000 t
- · Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 50,000 t
- · National regulations:
- · Other regulations, limitations and prohibitive regulations
- · Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57

85-68-7 BBP

· 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- · Relevant phrases
- H225 Highly flammable liquid and vapour.
- H302 Harmful if swallowed.
- H304 May be fatal if swallowed and enters airways.
- H315 Causes skin irritation.
- H317 May cause an allergic skin reaction.
- H319 Causes serious eye irritation.
- H336 May cause drowsiness or dizziness.
- H360Df May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
- H361d Suspected of damaging the unborn child.
- H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
- H400 Very toxic to aquatic life.
- H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

(Contd. on page 9)

Printing date 08.01.2016 Revision: 08.01.2016

Trade name: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Contd. of page 8)

· Abbreviations and acronyms:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic SVHC: Substances of Very High Concern vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2 Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1 Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

– GF

Bladzijde: 1/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- · 1.1 Productidentificatie
- · Handelsnaam: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · Artikelnummer: 17990-01, 17990-12
- · 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemcaliën
- · 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
- · Fabrikant/leverancier:

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

Aurion

Binnenhaven 5

6709 PD Wageningen

The Netherlands Tel: 31 317 415094 Fax: 31 317 415955 email: info@aurion.nl

- · Inlichtingengevende sector: Product safety department
- · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- · 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- · Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Flam. Liq. 2 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H225



GHS08 gezondheidsgevaar

H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te Repr. 1B

schaden.

STOT RE 2 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op blz. 2)

Bladzijde: 2/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

Handelsnaam: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Vervolg van blz. 1)

· 2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen







GHS02

602 GHS07

· **Signaalwoord** Gevaar

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

tolueen

BBP

· Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Huid met water afspoelen/afdouchen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/

internationale voorschriften.

· Aanvullende gegevens:

Bevat mequinol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

- · 2.3 Andere gevaren
- · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- · PBT: Niet bruikbaar.
- · zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen:		
	tolueen	50-100%
EINECS: 203-625-9	♦ Flam. Liq. 2, H225; ♦ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ♦ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	
CAS: 85-68-7	BBP	≤2,5%
EINECS: 201-622-7	Repr. 1B, H360Df; 📀 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	
CAS: 150-76-5	mequinol	≤ 2,5%
EINECS: 205-769-8	🗘 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	

(Vervolg op blz. 3)

Bladzijde: 3/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

Handelsnaam: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Vervolg van blz. 2)

· SVHC

85-68-7 BBP

· Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- · 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
- · Algemene informatie:

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

- · Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- · Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- · Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
- · Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen
- · 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- · 5.1 Blusmiddelen
- · Geschikte blusmiddelen: CO2, zand, bluspoeder. Geen water gebruiken.
- · Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
- · 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 5.3 Advies voor brandweerlieden
- · Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

(Vervolg op blz. 4)

Bladzijde: 4/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

Handelsnaam: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Vervolg van blz. 3)

Tanks vorzichtig openen en behandelen.

Aërosolvorming vermijden.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Beschermen tegen hitte.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

Ademhalingstoestellen gereedhouden.

- · 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
- · Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.
- · Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
- · Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- · Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- · 8.1 Controleparameters
- · Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

108-88-3 tolueen

WGW Korte termijn waarde: 384 mg/m³, 100 ppm

Lange termijn waarde: 150 mg/m³, 39 ppm

- · Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- · 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- · Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- · Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.

Aanraking met de huid vermijden.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming:

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

· Handbescherming:



Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór

(Vervolg op blz. 5)

Bladzijde: 5/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

Handelsnaam: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Vervolg van blz. 4)

het gebruik worden getest.
• Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

9.1 Informatie over fysische en chemis	sche basiseigenschappen
Algemene gegevens	0 11
Voorkomen:	
Vorm:	Vloeistof
Kleur:	Helder
Reuk:	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
pH-waarde:	Niet bepaald.
Toestandsverandering	
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	110 °C
Vlampunt:	< 1 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	535 °C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Zelfonsteking:	Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
Ontploffingsgevaar:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming va ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.
Ontploffingsgrenzen:	
Onderste:	1.2 Vol %
Bovenste:	7.0 Vol %
Dampspanning bij 20°C:	29 hPa
Dichtheid bij 20°C:	3.2 g/cm^3
Relatieve dichtheid	Niet bepaald.
Dampdichtheid	Niet bepaald.
Verdampingssnelheid	Niet bepaald.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met	
Water:	Niet resp. gering mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water	r): Niet bepaald.
Viscositeit	
Dynamisch:	Niet bepaald.
Kinematisch:	Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 6)

Bladzijde: 6/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

Handelsnaam: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Vervolg van blz. 5)

· Oplosmiddelgehalte:

Organisch oplosmiddel:65.7 %VOC (EG)65,69 %

• 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- · 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 10.2 Chemische stabiliteit
- · Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- · 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
- · 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- · 11.1 Informatie over toxicologische effecten
- · Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

7 1 1.	1	IDII GEO
· Indelingsi	relevantie I	LD/LC50-waarden:
108-88-3	tolueen	
Oraal	LD50	5000 mg/kg (rat)
Dermaal	<i>LD50</i>	12124 mg/kg (rabbit)
Inhalatief	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)
85-68-7 B	BP	
Oraal	LD50	2330 mg/kg (rat)

- · Primaire aandoening:
- · Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

- · Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- · Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- · CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
- · Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- · Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- · Giftigheid voor de voortplanting

Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

· STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

· STOT bij herhaalde blootstelling

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

· Gevaar bij inademing

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- · 12.1 Toxiciteit
- · Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 7)

Bladzijde: 7/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

Handelsnaam: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Vervolg van blz. 6)

- · 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · Ecotoxische effecten:
- · Opmerking: Schadelijk voor vissen.
- · Verdere ecologische informatie:
- · Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 1: Zwarte lijst-stof (76/464/EEG).

schadelijk voor in het water levende organismen

- · 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- · PBT: Niet bruikbaar.
- · zPzB: Niet bruikbaar.
- · 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- · 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
- · Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
- · Niet gereinigde verpakkingen:
- · Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- · 14.1 VN-nummer
- · ADR, IMDG, IATA UN1993
- · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (TOLUEEN) $\cdot ADR$

· IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)

 \cdot IATA Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)

- · 14.3 Transportgevarenklasse(n)
- · ADR, IMDG, IATA



3 Brandbare vloeistoffen · klasse

· Etiket 3

· 14.4 Verpakkingsgroep:

· ADR, IMDG, IATA II

Niet bruikbaar. · 14.5 Milieugevaren:

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen

· Kemler-getal: 33 *F-E,S<u>-E</u>* · EMS-nummer:

· Stowage Category В

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij

Niet bruikbaar. Marpol en de IBC-code

(Vervolg op blz. 8)

Bladzijde: 8/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

Handelsnaam: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Vervolg van blz.
· Transport/verdere gegevens:	
· <i>ADR</i>	
· Beperkte hoeveelheden (LQ)	IL
· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: E2
	Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml
	Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml
· Vervoerscategorie	2
· Tunnelbeperkingscode	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities $(\widetilde{E}Q)$	Code: E2
• • • • • •	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· VN "Model Regulation":	UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (TOLUEEN), .
-	II

RUBRIEK 15: Regelgeving

- · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
- · SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

85-68-7 BBP

3

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

108-88-3 tolueen 85-68-7 BBP 3

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- · Richtlijn 2012/18/EU
- · Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.
- · Seveso-categorie P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
- · Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 5.000 t
- · Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 50.000 t
- · Nationale voorschriften:
- · Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 1: Saneringsinspanning A
- · Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
- · Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57

85-68-7 BBP

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

Bladzijde: 9/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.01.2016 Herziening van: 08.01.2016

Handelsnaam: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Vervolg van blz. 8)

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Relevante zinnen

- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

 $Repr.\ 2: Reproductive\ toxicity,\ Hazard\ Category\ 2$

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

NL

Page : 1/9

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- · 1.1 Identificateur de produit
- · Nom du produit: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · Code du produit: 17990-01, 17990-12
- · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Emploi de la substance / de la préparation Produits chimiques pour laboratoires
- · 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- · Producteur/fournisseur:

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

- · Service chargé des renseignements: Product safety department
- · 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- · 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- · Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



GHS08 danger pour la santé

Repr. 1B	H360Df	Peut nuire au f	tætus. Susceptible	e de nuire à la fertilité.
----------	--------	-----------------	--------------------	----------------------------

STOT RE 2 H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou

d'une exposition prolongée.

Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme.

- · 2.2 Éléments d'étiquetage
- · Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

(suite de la page 1)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression: 08.01.2016 Révision: 08.01.2016

Nom du produit: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

· Pictogrammes de danger







· Mention d'avertissement Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

toluène

BBP

· Mentions de danger

Liquide et vapeurs très inflammables. H225

H315 Provoque une irritation cutanée.

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

Peut provoquer somnolence ou vertiges. H336

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H304

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de P210

toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les

vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.

· Indications complémentaires:

Contient mequinol. Peut produire une réaction allergique.

- · 2.3 Autres dangers
- · Résultats des évaluations PBT et vPvB
- · **PBT**: Non applicable.
- · vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges

· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

	· Composants dangereux:		
Γ	01101 100 00 0	toluène	50-100%
	EINECS: 203-625-9	♦ Flam. Liq. 2, H225; ♦ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ♦ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	
	CAS: 85-68-7	BBP	≤ 2,5%
	EINECS: 201-622-7	Repr. 1B, H360Df; 📀 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	
		mequinol	≤2,5%
	EINECS: 205-769-8	♠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	

· SVHC	
85-68-7 BBP	

(suite page 3)

Nom du produit: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(suite de la page 2)

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- · 4.1 Description des premiers secours
- · Remarques générales:

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

- · Après inhalation: En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- · Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- · Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

- · Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- · 5.1 Moyens d'extinction
- · Moyens d'extinction: CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.
- · Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit
- · 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'autres informations importantes disponibles.

- · 5.3 Conseils aux pompiers
- · Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.

· 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

Eviter la formation d'aérosols.

(suite page 4)

Nom du produit: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(suite de la page 3)

· Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Tenir à l'abri de la chaleur.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.

- · 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- · Stockage:
- · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.
- · Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- · Autres indications sur les conditions de stockage:

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

108-88-3 toluène

VME Valeur momentanée: 384 mg/m³, 100 ppm Valeur à long terme: 76,8 mg/m³, 20 ppm R2, risque de pénétration percutanée

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- · 8.2 Contrôles de l'exposition
- · Equipement de protection individuel:
- · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec la peau.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Protection des mains:



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs

(suite page 5)

Nom du produit: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(suite de la page 4)

substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

- · Temps de pénétration du matériau des gants
- Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- · Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

RUBRIQUE 9: Propriétés phy	
9.1 Informations sur les propriétés p	physiques et chimiques essentielles
Indications générales	
Aspect:	Y
Forme:	Liquide
Couleur:	Transparent
Odeur:	Caractéristique
Seuil olfactif:	Non déterminé.
valeur du pH:	Non déterminé.
Changement d'état	
Point de fusion:	Non déterminé.
Point d'ébullition:	110 °C
Point d'éclair	< 1 °C
Inflammabilité (solide, gazeux):	Non applicable.
Température d'inflammation:	535 °C
Température de décomposition:	Non déterminé.
Auto-inflammation:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Danger d'explosion:	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vape air peuvent se former.
Limites d'explosion:	
Inférieure:	1.2 Vol %
Supérieure:	7.0 Vol %
Pression de vapeur à 20 °C:	29 hPa
Densité à 20 °C:	3.2 g/cm ³
Densité relative	Non déterminé.
Densité de vapeur.	Non déterminé.
Vitesse d'évaporation	Non déterminé.
Solubilité dans/miscibilité avec	
l'eau:	Pas ou peu miscible
Coefficient de partage (n-octanol/ea	u): Non déterminé.
Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinématique:	Non déterminé.

Page: 6/9

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 08.01.2016 Révision: 08.01.2016

Nom du produit: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(suite de la page 5)

· Teneur en solvants:

 Solvants organiques:
 65.7 %

 VOC (CE)
 65,69 %

• 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- · 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.2 Stabilité chimique
- · Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- · 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
- · 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- · 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- · Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs LD	· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:				
108-88-3 toluène					
Oral		5000 mg/kg (rat)			
Dermique	LD50	12124 mg/kg (lapin)			
Inhalatoire	LC50/4 h	5320 mg/l (souris)			
85-68-7 BB	85-68-7 BBP				
Oral	LD50	2330 mg/kg (rat)			

- · Effet primaire d'irritation:
- · Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

· Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- · Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
- · Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- · Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- · Toxicité pour la reproduction

Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

· Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Date d'impression : 08.01.2016 Révision: 08.01.2016

Nom du produit: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(suite de la page 6)

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- · 12.1 Toxicité
- · Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Effets écotoxiques:
- · Remarque: Nocif pour les poissons.
- · Autres indications écologiques:
- · Indications générales: Nocif pour les organismes aquatiques.
- · 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- · PBT: Non applicable.
- · vPvB: Non applicable.
- · 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- · 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- · Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- · Emballages non nettoyés:
- · Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· 14.1 Numéro ONU · ADR, IMDG, IATA	UN1993
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU ADR IMDG IATA	1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (TOLUÈNE) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE) Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	
Classe Étiquette	3 Liquides inflammables.
<u> </u>	3
· 14.4 Groupe d'emballage · ADR, IMDG, IATA	II
· 14.5 Dangers pour l'environnement:	Non applicable.
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Indice Kemler:	Attention: Liquides inflammables. 33 F-E,S-E
· No EMS:	1 -L,5-L

Nom du produit: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(suite de la page
· Stowage Category	В
· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II d la convention Marpol et au recueil IBC	e Non applicable.
Indications complémentaires de transport:	
- ADR	
· Quantités limitées (LQ)	1L
Quantités exceptées (EQ)	Code: E2
. , ~	Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 m. Quantité maximale nette par emballage extérieur: 50 ml
· Catégorie de transport	2
· Code de restriction en tunnels	D/E
· IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (\widetilde{EQ})	Code: E2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
''Règlement type'' de l'ONU:	UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A (TOLUÈNE), 3, II

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- · 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- · Directive 2012/18/UE
- · Substances dangereuses désignées ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
- · Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
- · Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5.000 t
- · Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50.000 t
- · Prescriptions nationales:
- · Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction
- · Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57

85-68-7 BBP

• 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- · Phrases importantes
- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

(suite page 9)

Page: 9/9

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 08.01.2016 Révision: 08.01.2016

Nom du produit: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(suite de la page 8)

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

H361d Susceptible de nuire au fætus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

FR

Seite: 1/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- · 1.1 Produktidentifikator
- · Handelsname: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · Artikelnummer: 17990-01, 17990-12
- · 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- · Verwendung des Stoffes / des Gemisches Laborchemikalien
- · 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- · Hersteller/Lieferant:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

Science Services GmbH Unterhachinger Str. 75 81737 München Germany Tel: +49(0)89 18 93 668-0 safety@scienceservices.de

24h Giftnotruf Munchen: +49 (0)89 19240

Toxikologische Abteilung der II. Medizinischen Klinik

rechts der Isar, Munchen. - www.toxinfo.org

- · Auskunftgebender Bereich: Product safety department
- · 1.4 Notrufnummer:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract <u>CCN7661</u>

1-703-527-3887

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- · 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- · Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



GHS08 Gesundheitsgefahr

Repr. 1B H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit

 $be eintr\"{a}chtigen.$

STOT RE 2 H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.



(Fortsetzung auf Seite 2)

Seite: 2/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

Handelsname: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Fortsetzung von Seite 1)

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· 2.2 Kennzeichnungselemente

· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

· Gefahrenpiktogramme







GHS02 GHS07 GHS08

· **Signalwort** Gefahr

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Toluol

BBP

· Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

· Zusätzliche Angaben:

Enthält Mequinol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nur für gewerbliche Anwender.

· 2.3 Sonstige Gefahren

· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

· PBT: Nicht anwendbar.

· vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

Handelsname: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

Gefährliche Inhaltss		
CAS: 108-88-3	Toluol	50-1009
EINECS: 203-625-9	♦ Flam. Liq. 2, H225; ♦ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ♦ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	
CAS: 85-68-7	BBP	≤2,5%
EINECS: 201-622-7	🗞 Repr. 1B, H360Df; 숷 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	-
CAS: 150-76-5	Mequinol	≤ 2,5%
EINECS: 205-769-8	💠 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	
· SVHC		
85-68-7 BBP		

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- · Allgemeine Hinweise:

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

- · Nach Einatmen: Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- · Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
- · Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- · Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- · 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- · 5.1 Löschmittel
- · Geeignete Löschmittel: CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.
- · Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl
- · 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
- · Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- · 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
- · 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

 ${\it Mit fl\"ussigkeits binden Material (Sand, Kieselgur, S\"aurebinder, Universalbinder, S\"agemehl) \ aufnehmen.}$

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Seite: 4/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

Handelsname: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Fortsetzung von Seite 3)

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Aerosolbildung vermeiden.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Vor Hitze schützen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Atemschutzgeräte bereithalten.

- · 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
- · Lagerung:
- · Anforderung an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern.
- · Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- · Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

- · Lagerklasse:
- · Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzündbare Flüssigkeiten
- · 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- · Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- · 8.1 Zu überwachende Parameter
- · Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

108-88-3 Toluol

AGW Langzeitwert: 190 mg/m³, 50 ml/m³

4(II);DFG, EU, H, Y

· Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

108-88-3 Toluol

BGW 600 μg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: Toluol

 $1,5 \, mg/l$

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten,

Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: o-Kresol

(Fortsetzung auf Seite 5)

Seite: 5/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

Handelsname: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Fortsetzung von Seite 4)

- · Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
- · 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- · Persönliche Schutzausrüstung:
- · Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

· Handschutz:



Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

· Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz:



Dichtschließende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- · 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- · Allgemeine Angaben
- · Aussehen:

Form: Flüssigkeit Klar

Geruch: CharakteristischGeruchsschwelle: Nicht bestimmt.

· pH-Wert: Nicht bestimmt.

· Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich: 110 °C

(Fortsetzung auf Seite 6)

Seite: 6/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

Handelsname: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Fortsetzung von Seite
· Flammpunkt:	< 1 °C
· Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	Nicht anwendbar.
· Zündtemperatur:	535 °C
· Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
· Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
· Explosionsgefahr:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildun explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.
· Explosionsgrenzen:	
Untere:	1.2 Vol %
Obere:	7.0 Vol %
· Dampfdruck bei 20°C:	29 hPa
· Dichte bei 20 °C:	3.2 g/cm ³
· Relative Dichte	Nicht bestimmt.
· Dampfdichte	Nicht bestimmt.
· Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht bestimmt.
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	
Wasser:	Nicht bzw. wenig mischbar.
· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wa	sser): Nicht bestimmt.
· Viskosität:	
Dynamisch:	Nicht bestimmt.
Kinematisch:	Nicht bestimmt.
· Lösemittelgehalt:	
Organische Lösemittel:	65.7 %
VOC (EU)	65,69 %
· 9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- · 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.2 Chemische Stabilität
- · Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

- · 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- · 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- · 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- · Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· Einstufui	· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:			
108-88-3 Toluol				
Oral	LD50	5000 mg/kg (rat)		

(Fortsetzung auf Seite 7)

Seite: 7/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

Handelsname: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

			(Fortsetzung von Seite 6)
1	Dermal	LD50	12124 mg/kg (rabbit)
1	Inhalativ	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)
8	85-68-7 BBP		
(Oral	LD50	2330 mg/kg (rat)

- · Primäre Reizwirkung:
- · Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

- · Schwere Augenschädigung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
- · Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Reproduktionstoxizität

Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

· Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- · 12.1 Toxizität
- · Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · Ökotoxische Wirkungen:
- · Bemerkung: Schädlich für Fische.
- · Weitere ökologische Hinweise:
- · Allgemeine Hinweise: schädlich für Wasserorganismen
- · 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- · PBT: Nicht anwendbar.
- · vPvB: Nicht anwendbar.
- · 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- · 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- · Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- · Ungereinigte Verpackungen:
- · Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- · 14.1 UN-Nummer
- · ADR, IMDG, IATA

UN1993

(Fortsetzung auf Seite 8)

Seite: 8/9

(Fortsetzung von Seite 7)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

Handelsname: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
$\cdot ADR$	(TOLUEN)
\cdot $IMDG$	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)
· IATA	Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)
· 14.3 Transportgefahrenklassen	
· ADR, IMDG, IATA	
3	
·Klasse	3 Entzündbare flüssige Stoffe
· Gefahrzettel	3
· 14.4 Verpackungsgruppe	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 14.5 Umweltgefahren:	Nicht anwendbar.
· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den	
Verwender	Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe
· Kemler-Zahl:	33
· EMS-Nummer:	F- E , S - E
· Stowage Category	В
· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Cod	
· Transport/weitere Angaben:	

· Transport/weitere Angaben:	
· ADR	
· Begrenzte Menge (LQ)	1L
· Freigestellte Mengen (EQ)	Code: E2
	Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
	Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml
· Beförderungskategorie	2
·Tunnelbeschränkungscode	D/E
·IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN ''Model Regulation'':	UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (TOLUEN), 3, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- · 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
- · Richtlinie 2012/18/EU
- · Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- · Seveso-Kategorie P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

(Fortsetzung auf Seite 9)

Seite: 9/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2016 überarbeitet am: 08.01.2016

Handelsname: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Fortsetzung von Seite 8)

- · Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- · Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- · Nationale Vorschriften:
- · Technische Anleitung Luft:

Klasse	Anteil in %	
NK	65,7	

- · Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
- · Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57

85-68-7 BBP

· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- · Relevante Sätze
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- · Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

Pagina: 1/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- · 1.1 Identificatore del prodotto
- · Denominazione commerciale: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · Articolo numero: 17990-01, 17990-12
- · 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
- · Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Prodotti chimici per laboratorio
- · 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- · Produttore/fornitore:

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com Societa Italiana Chimici Via Rio Nell Ellba 140

00138 Rome, Italy Tel: 39 06 8800211 Fax: 39 30 06 8815313 Web: www.sichim.com

- · Informazioni fornite da: Product safety department
- · 1.4 Numero telefonico di emergenza:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- · 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- · Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS08 pericolo per la salute

Repr. 1B	H360D)	f Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
STOT RE 2	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Asp. Tox. 1	H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(continua a pagina 2)

Pagina: 2/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

Denominazione commerciale: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Segue da pagina 1)

- · 2.2 Elementi dell'etichetta
- · Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

· Pittogrammi di pericolo







GHS02

2 GHS07

CHCU

- · Avvertenza Pericolo
- · Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

toluene

BBP

· Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di

innesco. Vietato fumare.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un

medico

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli

indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P321 Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /

internazionali.

· Ulteriori dati:

Contiene mechinolo. Può provocare una reazione allergica.

- · 2.3 Altri pericoli
- · Risultati della valutazione PBT e vPvB
- · PBT: Non applicabile.
- · vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- · 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
- · Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

· Sostanze pericolose:			
CAS: 108-88-3 toluene		50-100%	
EINECS: 203-625-9	Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336		
CAS: 85-68-7	BBP	<i>≤</i> 2,5%	
EINECS: 201-622-7	Repr. 1B, H360Df; 📀 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410		

(continua a pagina 3)

Pagina: 3/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

Denominazione commerciale: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

 CAS: 150-76-5
 mechinolo
 ≤ 2,5%

 EINECS: 205-769-8
 ♠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

 • SVHC
 85-68-7 BBP

 • Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- · 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- · Indicazioni generali:

I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.

- · Inalazione: Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
- · Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- · Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- · Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.
- · 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- · 5.1 Mezzi di estinzione
- · Mezzi di estinzione idonei: CO2, sabbia, polvere. Non usare acqua.
- · Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua
- · 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
- · 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- · Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- · 6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

Provvedere ad una sufficiente areazione.

Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

ľ

Pagina: 4/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

Denominazione commerciale: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Segue da pagina 3)

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.

Evitare la formazione di aerosol.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Proteggere dal calore.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

Tener pronto il respiratore.

- · 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- · Stoccaggio:
- · Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in ambiente fresco.
- · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
- · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

· 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- · Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- · 8.1 Parametri di controllo
- · Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

108-88-3 toluene

TWA Valore a lungo termine: 75,4 mg/m³, 20 ppm

A4, IBE

VL Valore a lungo termine: 192 mg/m³, 50 ppm

Pelle

· Componenti con valori limite biologici:

108-88-3 toluene

IBE 0,02 mg/l

Campioni: sangue

Momento del prelievo: a prima ultimo turno settimana lavorativa

Indicatore biologico: toluene

0.03 mg/l

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno Indicatore biologico: toluene

0.3 mg/g creatinina Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno Indicatore biologico: o-cresolo

· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

(continua a pagina 5)

Pagina: 5/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

Denominazione commerciale: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Segue da pagina 4)

- · 8.2 Controlli dell'esposizione
- · Mezzi protettivi individuali:
- · Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.

Evitare il contatto con la pelle.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· Maschera protettiva:

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

· Guanti protettivi:



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

· Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· Occhiali protettivi:



Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- · Indicazioni generali
- · Aspetto:

Forma: Liquido
Colore: Chiaro

Odore: Caratteristico
Soglia olfattiva: Non definito.

· valori di pH: Non definito.

· Cambiamento di stato

Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito. **Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:** 110 °C

· Punto di infiammabilità: < 1 °C

(continua a pagina 6)

Pagina: 6/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

Denominazione commerciale: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Segue da pagina :	
Infiammabilità (solido, gassoso):	Non applicabile.	
Temperatura di accensione:	535 °C	
Temperatura di decomposizione:	Non definito.	
Autoaccensione:	Prodotto non autoinfiammabile.	
Pericolo di esplosione:	Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazio di miscele di vapori/aria esplosive.	
Limiti di infiammabilità:		
Inferiore:	1.2 Vol %	
Superiore:	7.0 Vol %	
Tensione di vapore a 20°C:	29 hPa	
Densità a 20 °C:	3.2 g/cm^3	
Densità relativa	Non definito.	
Densità del vapore	Non definito.	
Velocità di evaporazione	Non definito.	
Solubilità in/Miscibilità con		
асqиа:	Poco e/o non miscibile.	
Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua):	Non definito.	
Viscosità:		
Dinamica:	Non definito.	
Cinematica:	Non definito.	
Tenore del solvente:		
Solventi organici:	65.7 %	
VOC (CE)	65,69 %	
9.2 Altre informazioni	Non sono disponibili altre informazioni.	

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- · 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.2 Stabilità chimica
- · Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- · 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
- · 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- · 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- · Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:		
108-88-3 tolue	ne	
Orale	LD50	5000 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	12124 mg/kg (rabbit)
Per inalazione	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)

(continua a pagina 7)

Pagina: 7/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

Denominazione commerciale: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Segue da pagina 6)

85-68-7 BBP

Orale LD50 2330 mg/kg (rat)

- · Irritabilità primaria:
- · Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

· Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- · Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
- · Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- · Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Tossicità per la riproduzione

Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

· Pericolo in caso di aspirazione

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- · 12.1 Tossicità
- · Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
- · Effetti tossici per l'ambiente:
- · Osservazioni: Nocivo per i pesci.
- · Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- · Ulteriori indicazioni: nocivo per gli organismi acquatici
- · 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- · **PBT**: Non applicabile.
- · vPvB: Non applicabile.
- · 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- · 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- · Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
- · Imballaggi non puliti:
- · Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- · 14.1 Numero ONU
- · ADR, IMDG, IATA UN1993

(continua a pagina 8)

Pagina: 8/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

Denominazione commerciale: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(Segue da pagina
· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU	
· ADR	1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TOLUENE)
· IMDG	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)
· IATA	Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	
· ADR, IMDG, IATA	
Classe	3 Liquidi infiammabili
Etichetta	3
14.4 Gruppo di imballaggio	
· ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Attenzione: Liquidi infiammabili
Numero Kemler:	33
Numero EMS:	<i>F-E,<u>S-E</u></i>
Stowage Category	В
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II	
MARPOL ed il codice IBC	Non applicabile.
Trasporto/ulteriori indicazioni:	
ADR	
Quantità limitate (LQ)	1L
Quantità esenti (EQ)	Codice: E2
	Quantità massima netta per imballagio interno: 30 ml
	Quantità massima netta per imballagio esterno: 500 ml
Categoria di trasporto	2
Codice di restrizione in galleria	<i>D/E</i>
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN ''Model Regulation'':	UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TOLUENE),
	II

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- · 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- · Direttiva 2012/18/UE
- · Sostanze pericolose specificate ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
- · Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
- Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5.000 t

(continua a pagina 9)

Pagina: 9/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 08.01.2016 Revisione: 08.01.2016

Denominazione commerciale: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(Segue da pagina 8)

- · Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50.000 t
- · Disposizioni nazionali:
- · Istruzione tecnica aria:

Classe	quota in %
NC	65,7

- · Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi
- · Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57

85-68-7 BBP

· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· Frasi rilevanti

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

H361d Sospettato di nuocere al feto.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- ·제품 식별자
- · 제품명: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · 상품번호: 17990-01, 17990-12
- · 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 실 험 실 화 학품
- · 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

Samchang Commercial Co., Ltd.

Yeo Eui Do PO Box 1110 Seoul, Korea Tel: 82 2 703 3040 Fax: 82 2 717 3298

- · 추가적인 정보 획득 가능: Product safety department
- · 비상연락 전화번호:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

2 유해성.위험성

· 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

인화성 액체 구분2 H225 고인화성 액체 및 증기



건강에 위험

생식 독성 구분1B H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

표적장기-반복노출 구분2 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음

흡인 유해성 구분1 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음



피부 부식성/자극성 구분2 H315 피부에 자극을 일으킴

표적장기-1회노출 구분3 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

수생환경유해성-만성 구분3 H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

- · 라벨표기 요소
- · GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

(2 쪽에계속)

(1 쪽부터계속)

안전지침서 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

제품명: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

·그림문자







GHS02

GHS07 GHS08

- · **신호어** 위험
- · 상표상에명확히위험성이표시된성분:

toluene **BBP**

· 유해 위험 문구

고인화성 액체 및 증기

피부에 자극을 일으킴

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

· 예방조치 문구

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 – 금연

삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

피부(모발)에 접촉 시: 모든 오염된 옷을 즉시 벗으시오 피부를 물/샤워로 헹구시오.

(라벨 참조) 처치를 하시오.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

- ㆍ기타 유해성
- · PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- · PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- · vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- · 화 학 적 특 성: 혼합물
- · **설명:** 무해한 첨 가 물 이 함유된 아래에 열 거 된 물 질 로 만 들 어 진 혼 합 물.

· 위 험 요 <i>:</i>	소 :	
108-88-3	toluene ◈ 인화성 액체 구분2, H225; ❖ 생식 독성 구분2, H361; 표적장기-반복노출 구 분2, H373; 흡인 유해성 구분1, H304; ◆ 피부 부식성/자극성 구분2, H315; 표적장 기-1회노출 구분3, H336	50-100%
85-68-7	BBP ◈ 생식 독성 구분1B, H360; ◈ 수생환경유해성-급성 구분1, H400; 수생환경유해 성-만성 구분1, H410	≤ 2,5%
150-76-5	mequinol ♪ 급성 독성(경구) 구분4, H302; 심한 눈 손상/자극성 구분2, H319; 피부과민성 구분1, H317	≤ 2,5%

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

제품명: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(2 쪽부터계속)

4 응급조치 요령

- · 응급조치요령 내용
- · 일 반 적 정보:

중 독 증 상 은 몇 시 간이 지난 뒤에 발생할 수 있다. 따라서 사고가 발 생 한 후에 적 어 도 48 시 간동안은 의료진의 관찰을 받 아 야 한 다.

- · **흡입했을 때:** 환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.
- · **피부에 접촉했을 때:** 즉시물과 비누로씻고잘헹군다.
- · **눈에 들어갔을 때:** 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어낸다.
- · **먹었을 때:** 증상이 지 속될 경우에는 의사와 상 담 한 다.
- · 기타 의사의 주의사항:
- · 가장 중요한 급•만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발.화재시 대처방법

- · 소화제
- · **적절한 소화제:** 이 산 화 탄 소, 모 래, 석 회 가 루를 사용하고, 물 을 사 용 하 지 않 는 다.
- · 부적절한 소화제: 풀제트용 물
- · 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 소방관에 대한 권고사항
- · 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 특 별 한 조 치 가 필요없음.

6 누출 사고 시 대처방법

- · 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 안 전 장 비 착 용하고, 무 방 비 의 사 람 은 격 리 시킨다.
- · 환경 관련 예방조치:

하수도, 구덩이그리고지하실로의유입을막는다.

하천이나하수도로유입되었을경우해당관청에보고한다.

· 밀폐 및 정화 방법과 소재:

액 체 가 혼 합 된 물 질 (모 래, 규 조 토, 산 성 결 합 물, 일 반 결 합 물, 톱 밥)에 흡입되도록 한다.

항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.

충분한 환기가 되도록 한다.

물 이 나 묽 은 세 척 제 로 씻 어 내지 마 십시 오

· 타 섹션 참조

안 전 관 리 에 대한 정보는 제7 장 을 참고하시오.

개 인 보 호 장 비에 대한 정보는 제8 장 을 참고하시 오.

쓰 레 기 처 리 에 대한 정보는 제13 장 을 참고하시 오.

7취급 및 저장방법

- · 취급:
- · 안전 취급을 위한 예방조치

작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.

조심스럽게용기를개봉하거나취급한다.

연무질이형성되는것을피한다.

· 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:

발화 요소는 멀리 둔다-금연.

_ _ _ _ _ _ 열로부터보호한다.

정 전 기 의 충 전 으로부터 보호한다.

(4 쪽에계속)

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

제품명: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

호흡보호장비를항상비치한다.

(3 쪽부터계속)

- · 흔합위험성 등 안전 저장 조건
- · 보관:
- · **안전한 저장 방법:** 차 가 운 장 소 에 보 관한다.
- · 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 필 요없음
- · 보 관 조 건 에 관 한 추가적인 정보:
- 용기를새지않게밀폐한채보관한다.
- 밀폐된 용기속에 서 늘 하 고 건 조 하 게 보 관 한 다.
- 열이나직사광선으로부터보호한다.
- · **구체적 최종 사용자** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

- · 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.
- · 통제 변수
- · 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

108-88-3 toluene

TLV (KR) 단기간의값: 560 mg/m³, 150 ppm

장기간의값: 188 mg/m³, 50 ppm

PEL (US) 장기간의값: 200 ppm

최고노출기준: 300; 500* ppm *10-min peak per 8-hr shift

REL (US) 단기간의값: 560 mg/m³, 150 ppm

장기간의값: 375 mg/m³, 100 ppm

TLV (US) 장기간의값: 75 mg/m³, 20 ppm

BEI

- · 추 가 정보: 제 조 할 당시에 유 효 한 목 록을 기초로 사용했다.
- · 노출 통제
- · 개인 보호구
- · 일반적보호조치및위생조치:

식료품, 음료수와사료로부터 멀리떨어뜨려놓는다.

더러워지거나음료수가묻은옷은즉시탈의한다.

휴 식 전 이 나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

방호복은따로보관한다.

피 부와의 접 촉 을 피 한 다.

눈 과 피 부와의 접 촉 은 피 한 다.

· 호흡기 보호:

단 시 간 또 는 경 미 한 오 염 의 경 우에는 호 흡 여 과 기 를 사 용 한 다. 심각한 또 는 장 기 간 노 출시에 는 호 흡 보 호 장 비 를 사 용 한 다.

· 손 보호:



보 호용 장 갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다. 테 스 트 를 하 지 않 았기 때문에 제 품 / 조 제 / 화 학 혼 합 물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다. 투과 시 간, 침 투 율 과 저하를 고 려해서 장 갑 재 료를 선택한다.

(5 쪽에계속)

(4 쪽부터계속)

안전지침서 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

제품명: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

·장갑의재료

적합한장갑의선정은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서도다 르게선정되어야한다. 제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에, 장갑재질의안정성은사 전에예측되어질수있는것이아니고, 반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어져야한다.

- · 장 갑 재 료 의 투과시 간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.
- 눈 보호:



꽉조이는보안경

9물리화학적 특성

ㆍ기본 물리 및 화학적 특성에 대한

· 일반정보

· 외형

물리적 **상태**: 생. 액체

색: · 냄<mark>새:</mark> · 후각역치 밝은 특색있는 알맞지않다.

· pH:

알맞지않다.

·상태변화

녹는점/어는점:

맞지않는 110 °C

초기 끓는점과 끓는점 범위:

< 1 °C

· 인화점:

11 0

· 인화성(고체, 기체):

해당사항 없음.

· 점화온도:

535 °C 알맞지않다.

· 분해 온도: · 자기점화:

이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험:

이제품은폭발위험성이없지만, 폭발가능성이있는증기화합물/공기화합

물의형성가능성이있다.

· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

아래로: 위로:

1.2 Vol % 7.0 Vol %

· 증기압 의경우 20 °C:

29 hPa

3.2 g/cm³

· 밀도 의경우 20 °C: · 비중:

알맞지않다.

증기밀도:

알맞지않다.

· 증발 속도:

알맞지않다.

· 용해도:

물:

각각의경우에따라서는거의혼합할수없는

·n 옥탄을/물 분배계수:

알맞지않다.

· 점도:

역학성:

알맞지않다.

(6 쪽에계속)

(5 쪽부터계속)

안전지침서 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

제품명: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

알맞지않다.

동점성:

·용매내용물

유기용매: 65.7 % VOC (EU) 65.69 %

· 기타 정보 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- · **반응성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 화학적 안정성
- · 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- · 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- · **피해야 할 조건** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 유해분해물질: 위험성있는분해물들은알려지지않았다.

11 독성에 관한 정보

- · 독성학적 영향에 대한 정보
- · 급성 독성:

· LD/LC50-수치에 따른 분류:

108-88-3 toluene

구강의		5000 mg/kg (rat)
피부의		12124 mg/kg (rabbit)
흡입의	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)

85-68-7 BBP

구강의 LD50 2330 mg/kg (rat)

- 일차적 자극 효과:
- · **피부 부식성 또는 자극성:** 피부와점막을자극한다.
- · 심한 눈 손상 또는 자극성: 무자극.
- · **감각화:** 민감한영향이없는것으로알려져있다.
- . 추 가 적 인 독성에 관한 정보:

이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의사전 준비에대하여제시하고있다.

자극적인

- · 다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보
- · CMR-효과 (암 유발, 돌연변이성 그리고 생식 독성)

생식독성 구분1B

12 환경에 미치는 영향

- . 독성
- · **수생독성:** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 환 경 시스템에서의 행 등:
- · 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · **토양내 이동성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(7 쪽에계속)

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

제품명: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(6 쪽부터계속)

- · 생태독성:
- · **의견:** 어 류 에 해 로움
- · 추가적인 생태학 정보:
- · 일반 특징: 물속의유기체에해가되는것
- · PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- · PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- · vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- · **기타 부작용** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- ㆍ폐기물 처리 방법
- · 권고: 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되서는안된다.
- · 비위생적 포장:
- · **권고:** 당국의지침에입각한쓰레기처리.

14 유송어		

· 유엔 번호	
. ADD IMDC IATA	UN1993

· UN 적정 선적명

 \cdot ADR 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE) · IMDG Flammable liquid, n.o.s. (Toluene) · IATA

33

- · 교통 위험 클래스
- · ADR, IMDG, IATA



· 등급	3 발화성용액
· 위험물 라벨	3

· 위험물 라벨

· 용기등급

II · ADR, IMDG, IATA

해당사항 없음. · 환경적 유해물질:

경고: 발화성용액 · 이용자 특별 예방조치

· 위험 코드:

· EMS-번호: F-E,S-E · Stowage Category

· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협 약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따

해당사항 없음. 른 벌크(bulk) 운송

(8 쪽에계속)

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

제품명: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(7 쪽부터계=
· 운 송/추가 정보:	
· ADR · 한정 수량 (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· 운송 구분 · 터널 제한 코드	2 D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "모범 규제":	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE 3, II

15 법적 규제현황

ㆍ해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

· Korean Existing Chemical Inventory		
108-88-3	toluene	KE-33936
85-68-7	BBP	KE-02200
2530-85-0	3-trimethoxysilylpropyl methacrylate	KE-23175
150-76-5	mequinol	KE-23353
67-64-1	Acetone, Reagent Grade	KE-29367
106-42-3	p-xylene	KE-35430

GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

·그림문자







GHS02 GHS07 GHS08

- · **신호어** 위험
- · 상표상에명확히위험성이표시된성분:

toluene

BBP

· 유해 위험 문구

고인화성 액체 및 증기 피부에 자극을 일으킴

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음

상켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

(9 쪽에계속)

(8 쪽부터계속)

안전지침서 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.01.08 개정: 2016.01.08

제품명: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

· 예방조치 문구

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 – 금연

삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

피부(모발)에 접촉 시: 모든 오염된 옷을 즉시 벗으시오 피부를 물/샤워로 헹구시오.

(라벨 참조) 처치를 하시오.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

· 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다. 하지만이보고서는생산특성에관한보증은 기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

- · 최초 작성일자: 2016.01.08
- · 개정 횟수 및 최종 개정일자: 1 / 2016.01.08 · 약어와 두문자어:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

인화성 액체 구분2: Flammable liquids, Hazard Category 2 급성 독성(경구) 구분4: Acute toxicity, Hazard Category 4 피부 부식성/자극성 구분2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 심한 눈 손상/자극성 구분2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

피부과민성 구분1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

생식 독성 구분1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

생식 독성 구분2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

표적장기-1회노출 구분2: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 표적장기-반복노출 구분2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

흡인 유해성 구분1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 수생환경유해성-급성 구분1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 수생환경유해성-만성 구분1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

수생환경유해성-만성 구분3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

página: 1/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- · 1.1 Identificador del producto
- · Nombre comercial: SHUR MOUNT TOULENE BASED
- · Número del artículo: 17990-01, 17990-12
- · 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados No existen más datos relevantes disponibles.
- · Utilización del producto / de la elaboración Sustancias químicas de laboratorio
- · 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- · Fabricante/distribuidor:

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: sgkcck@aol.com www.emsdiasum.com

Aname

C/ Perez Galdos no. 2 28693 Quijorna Madrid, Spain

Tel: +34.91.816.89.50 Fax: +34.91.816.85.94 email: ventas@aname.es

- · Área de información: Product safety department
- · 1.4 Teléfono de emergencia:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- · 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
- · Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008



GHS02 llama

Flam. Liq. 2 H225 Líquido y vapores muy inflamables.



GHS08 peligro para la salud

Repr. 1B	H360Df	Puede dañar al	feto. Se sos	pecha aue p	periudica a la f	ertilidad.

STOT RE 2 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Asp. Tox. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

(se continua en página 2)

página: 2/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

Nombre comercial: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(se continua en página 1)

- · 2.2 Elementos de la etiqueta
- · Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

· Pictogramas de peligro







GHS02

802 GHS07 GHS0

- · Palabra de advertencia Peligro
- · Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

tolueno

bencil butilftalato

· Indicaciónes de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H360Df Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de

cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/

médico

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las

prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/

internacional.

· Datos adicionales:

Contiene mequinol. Puede provocar una reacción alérgica.

- · 2.3 Otros peligros
- · Resultados de la valoración PBT y mPmB
- · **PBT**: No aplicable. · **mPmB**: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

- · 3.2 Caracterización química: Mezclas
- · Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

· Componentes peligro	osos:	
01101 100 00 0	*******	50-100%
EINECS: 203-625-9	♦ Flam. Liq. 2, H225; ♦ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ♦ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	
	V	<i>≤</i> 2,5%
EINECS: 201-622-7	🕸 Repr. 1B, H360Df; 🅸 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	
	CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 CAS: 85-68-7	EINECS: 203-625-9 Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

(se continua en página 3)

página: 3/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

Nombre comercial: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8

CAS: 150-76-5

EINECS: 205-769-8

Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

SVHC

85-68-7 bencil butilftalato

Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- · 4.1 Descripción de los primeros auxilios
- · Instrucciones generales:

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

· En caso de inhalación del producto:

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

- · En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
- · En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
- · En caso de ingestión: Consultar un médico si los trastornos persisten.
- · 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
- · 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- · 5.1 Medios de extinción
- · Sustancias extintoras apropiadas: CO2, arena, polvo extintor. No utilizar agua.
- · Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
- · 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.
- · 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- · Equipo especial de protección: No se requieren medidas especiales.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Impedir que penetre en el alcantarillado, en fosas o en sótanos.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

Asegurar suficiente ventilación.

No enjuagar con agua ni productos de limpieza acuosos.

· 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

ES

página: 4/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

Nombre comercial: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(se continua en página 3)

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

Evitar la formación de aerosoles.

· Prevención de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Proteger del calor.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

Tener preparados los aparatos respiratorios.

- · 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- · Almacenamiento:
- · Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco.
- · Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- · Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

Proteger del calor y de la luz directa del sol.

· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:

Sin datos adicionales, ver punto 7.

- · 8.1 Parámetros de control
- · Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

108-88-3 tolueno

LEP Valor de corta duración: 384 mg/m³, 100 ppm Valor de larga duración: 192 mg/m³, 50 ppm vía dérmica, VLB, VLI, r

· Componentes con valores límite biológicos:

108-88-3 tolueno

VLB 0,5 mg/l

Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la jornada laboral

Indicador Biológico: o-Cresol

1,6 g/g creatinina Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la jornada laboral

Indicador Biológico: Ácido hipúrico

0,05 mg/l Muestra: sangre

Momento de Muestero: Principio de la última jornada de la semana laboral

Indicador Biológico: Tolueno

· Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

(se continua en página 5)

página: 5/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

Nombre comercial: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(se continua en página 4)

- · 8.2 Controles de la exposición
- · Equipo de protección individual:
- · Medidas generales de protección e higiene:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Guardar la ropa protectora por separado.

Evitar el contacto con la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

· Protección de manos:



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· Protección de ojos:



Gafas de protección herméticas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

- · 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
- · Datos generales
- · Aspecto:

Forma: Liquido
Color: Claro
Olor: Característico
Umbral olfativo: No determinado.

· valor pH: No determinado.

· Cambio de estado

Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado. **Punto de ebullición /campo de ebullición:** 110 °C

· Punto de inflamación: < 1 °C

(se continua en página 6)

página: 6/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

Nombre comercial: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(se continua en página 5
Inflamabilidad (sólido, gaseiforme):	No aplicable.
· Temperatura de ignición:	535 °C
Temperatura de descomposición:	No determinado.
Autoinflamabilidad:	El producto no es autoinflamable.
Peligro de explosión:	El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezcla explosivas de vapor / aire.
Límites de explosión:	
Inferior:	1.2 Vol %
Superior:	7.0 Vol %
Presión de vapor a 20°C:	29 hPa
Densidad a 20 °C:	3.2 g/cm^3
Densidad relativa	No determinado.
Densidad de vapor	No determinado.
· Velocidad de evaporación	No determinado.
Solubilidad en / miscibilidad con	
agua:	Poco o no mezclable.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):	No determinado.
· Viscosidad:	
Dinámica:	No determinado.
Cinemática:	No determinado.
Concentración del disolvente:	
Disolventes orgánicos:	65.7 %
VOC (CE)	65,69 %
9.2 Otros datos	No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- · 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
- · 10.2 Estabilidad química
- · Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- · 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
- · 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
- · 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
- · 10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

- · 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
- · Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Valore	· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:			
108-88	8-3 tol	ueno		
Oral		LD50	5000 mg/kg (rat)	
Dermo	al .	LD50	12124 mg/kg (rabbit)	
Inhala	itorio	LC50/4 h	5320 mg/l (mouse)	

(se continua en página 7)

página: 7/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

Nombre comercial: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(se continua en página 6)

85-68-7 bencil butilftalato

Oral LD50 2330 mg/kg (rat)

- · Efecto estimulante primario:
- · Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

· Lesiones o irritación ocular graves

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- · Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
- · Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- · Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- · Toxicidad para la reproducción

Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Puede provocar somnolencia o vértigo.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

· Peligro de aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

SECCIÓN 12: Información ecológica

- · 12.1 Toxicidad
- · Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
- · Efectos ecotóxicos:
- · Observación: Nocivo para los peces.
- · Indicaciones medioambientales adicionales:
- · Indicaciones generales: nocivo para organismos acuáticos
- · 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
- · PBT: No aplicable.
- · mPmB: No aplicable.
- · 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- · 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- · Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- · Embalajes sin limpiar:
- · Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- · 14.1 Número ONU
- · ADR, IMDG, IATA UN1993

(se continua en página 8)

página: 8/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

Nombre comercial: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

	(se continua en pági
14.2 Designación oficial de transporte de las Nacio	
ADR	1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (TOLUENO)
IMDG	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE)
IATA	Flammable liquid, n.o.s. (Toluene)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	
ADR, IMDG, IATA	
Clase	3 Líquidos inflamables
Etiqueta	3
14.4 Grupo de embalaje	
ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Peligros para el medio ambiente:	No aplicable.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	Atención: Líquidos inflamables
Número Kemler:	33
Número EMS:	<i>F-E,<u>S-E</u></i>
Stowage Category	В
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II d	
Convenio MARPOL y el Código IBC	No aplicable.
Transporte/datos adicionales:	
ADR	
Cantidades limitadas (LQ)	IL
Cantidades exceptuadas (EQ)	Código: E2 Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml
	Cantidad neta maxima por envase interior: 50 ml Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 ml
Categoria de transporte	2
Cádigo de restricción del túnel	D/E
IMDG Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
"Reglamentación Modelo" de la UNECE:	UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (TOLUEN
	3, II

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- · 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- · Directiva 2012/18/UE
- · Sustancias peligrosas nominadas ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
- · Categoría Seveso P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES
- · Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 5.000 t

(se continua en página 9)

página: 9/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 08.01.2016 Revisión: 08.01.2016

Nombre comercial: SHUR MOUNT - TOULENE BASED

(se continua en página 8)

- · Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 50.000 t
- · Disposiciones nacionales:
- · Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
- · Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57

85-68-7 bencil butilftalato

· 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Frases relevantes

- H225 Líquido y vapores muy inflamables.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H360Df Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H361d Se sospecha que daña al feto.
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3